



USB介面隨插即用

YCHAIN HD550U Series


1080p HD 高清視訊會議攝影機

YCHAIN HD550U-3 1080p HD 攝影機可適用於帶USB介面電腦，也廣泛應用於大多數主流即時傳訊應用程式(如:Ymeetee、Skype、Zoom、Teams、GoogleMeet、WebEx...等)各廠牌視訊會議軟體皆可搭配使用，YCHAIN HD550U-3提供了高解析度的優質影像，也可視使用者需求來連接搭配電腦做會議錄影。



1080p HD 高清影像體驗

採用高品質圖像感測器，最大解析度可達1920x1080p，呈現超高解析度的影像，生動地展現人物的表情和動作。



低雜訊、超清晰、多層次畫質的視覺感受

低雜訊CMOS有效地保證了攝影機的超高信噪比，且採用先進的2D、3D降噪技術，不僅能進一步降低了雜訊，同時又能確保影像的清晰度。



光學變焦—超遠距離的圖像細膩感受

快速準確而穩定的自動聚焦鏡頭，使用戶能輕鬆方便的進行視訊會議。



USB介面高清輸出

提供USB介面，隨插即用，免安裝驅動程式即可輕鬆使用。支援1080p高清視訊畫面輸出。



自動聚焦技術

採用先進的聚焦演算法，使鏡頭能快速、準確、穩定地完成自動聚焦，清晰的呈顯會議畫面。



控制(VISCA協議)

使用RS-232C(VISCA 協定)介面，可對攝影機的所有設定以及縮放操作進行控制。支援VISCA、PELCO-D、PELCO-P協定，支援自動識別協定。



寬範圍、高速度，低噪音的雲台系統

高精密的雲台系統，運行非常安靜平穩。能快速地移動到指定位置，並進行大範圍的拍攝。



可應用於企業商務、教育、直播等各種視訊會議場合無論是辦公、教育、醫療、政務、廣播甚至是個人直播等，都可視使用者需求來搭配做使用。

主要技術與規格

連接介面說明



規格型號:YCHAIN HD550U-3

圖像感測器：高品質HD CMOS感測器

有效像素：16:9 207萬

視訊訊號：1920x1080p@30fps/25fps；

1280x720p@30fps/25fps；

1024x576@30fps/25fps；...等多種格式

光學變焦：3x

視角：30°~85°

最低照度：0.5Lux (F1.8，AGC ON)

數字降噪：2D & 3D數字降噪

焦距：f=3.35mm~10.05mm

光圈：F1.7~3.0

曝光；背光補償：自動/手動；開/關

視訊調節：亮度、色度、飽和度、對比度、銳度...等

信噪比：>50dB

支援系統：WINDOWS 和 Mac OS X

輸出介面

高清介面：USB2.0

控制信號介面：RS232、RS485

常規參數

機械性能 水平轉動：±170度

俯仰轉動：-30度~+90度

水平控制速度：0.1-60°/秒

俯仰控制速度：0.1-30°/秒

預置位元速度：水平：60°/秒，俯仰：30°/秒

預置位數量：255個可設定預置位(遙控器10個)

電源供應：AC110V-240V

保固：一年

功耗：2.5W(最大)

尺寸(寬X高X深)：約156.8mmx112.6mmx139.5mm

重量(約)：1KG



元騰揚昇股份有限公司
台北市106大安區忠孝東路4段311號7樓之4
TEL: 02-27516235
<https://www.ychain.com.tw>



敬請索取原廠保證書以維護您的權益