

YCHAIN HD610H2U攝影機，可搭配電腦視訊應用程式(如 Ymeetee、Skype、Google Meet、Zoom、Microsoft Teams、Cisco Webex 等)或各大廠牌視訊會議軟體搭配使用，HD610H2U提供HD高解析度的優質影像可由電腦來錄影或輸出至錄影設備。




YCHAIN HD610H2U 廣播級高清視訊會議攝影機



高清影像體驗

採用207萬像素的高品質CMOS感測器，最高支援1920*1080，輸出高解析度的優質影像。保證在高清晰度的同時也滿足了對畫面流暢性的需求。



低雜訊、超清晰、多層次畫質的視覺感受

採用新一代低雜訊感測器，有效的降低了雜訊，使得畫面乾淨細膩。獨特的人眼模型曝光動態控制演算法，使畫面曝光均勻，細節豐富、層次感強。



12倍光學變焦—超遠距離的圖像細膩感受

快速準確而穩定的自動聚焦鏡頭，可達到12倍光學變焦。加上高精度的PTZ定位，使用者輕鬆方便進行遠景拍攝。



提供多樣化輸出格式

可支援
1080P60/50/30/25/59.94/29.97
1080i60/50/59.94 720P60/50/59.94



控制 (VISCA 協議)

使用RS-232C (VISCA 協定) 介面，可對攝影機的所有設定以及縮放操作進行控制。




可選攝影機倒裝功能

結構上支援攝影機倒裝，並可通OSD功能表設置，採用遙控器改變安裝方式。



寬範圍、高速度，低噪音的雲台系統

高精密的雲台系統，運行非常安靜平穩。能快速地移動到指定位置，並進行大範圍的拍攝。



多種白平衡模式選擇—完美的色彩體驗

多種白平衡模式：自動白平衡、手動白平衡等，滿足用戶不同環境的需求。



- 1.RS232(輸入)
- 2.USB 2.0
- 3.USB 3.0
- 4.HDMI
- 5.LINE IN
- 6.LAN
- 7.DC 12V

主要技術與規格

規格型號YCHAIN HD610H2U

- 圖像感應器: 1/2.8" 吋高品質HD CMOS 感測器
- 像素: 16:9 207萬有效像素
- 視訊訊號: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97
1080i60/50/59.94 720P60/50/59.94
- 鏡頭變倍: 12倍數位, f=4.1~49.2mm
- 水平視角: 70.28°(廣角)、6.57°(窄角)
- 最低照度: 0.5Lux
- 白平衡: 自動/手動
- 聚焦: 自動/手動/OnePsh
- 光圈/電子供門: 自動/手動
- 曝光補償: ON/OFF
- 背光補償: 自動
- 信噪比: >55dB
- 支援電腦各式通信軟體影像: 如Ymeetee、
Skype、Google Meet、Zoom、Microsoft
Teams、Cisco Webex 等
- 支援系統: WINDOWS 和MacOSX

輸出介面

- 高清介面: USB 2.0、USB3.0、HDMI
- 控制信號介面: 8芯 mini DIN

常規參數

- 機械性能: 水平轉動: +170度俯仰轉動:-30度~+90度
- 水平控制速度: 0.1-60°/秒;俯仰控制速度:01-30°/秒
- 預置位元速度: 水平: 60°/秒,俯仰: 30°/秒
- 預置位數量: 255個用戶可設置預置位(遙控器10個)
- 電源供應: AC100V-240V
- 輸入電壓: DC12V
- 功耗: <15W(最大)
- 儲藏溫度: -100°C到+60°C
- 工作溫度: 0°C到+45°C
- 尺寸(寬高x深): 150mmx150mmx167.5mm
- 重量(約): 1.4KG



元騰揚昇股份有限公司

台北市106大安區忠孝東路4段311號7樓之4

TEL: 02-27516235

<https://www.ychain.com.tw>



敬請索取原廠保證書以維護您的權益

